

SINAMICS DCM 数据表

订货号：6RA8085-6FV62-0AA0

客户订单号：  
西门子订单号：  
报价号：  
注释：

物品号：  
托运号：  
项目：



图像类似

| 额定数据          |                    |
|---------------|--------------------|
| 电枢            |                    |
| 额定输入电压        | 480 V              |
| 额定直流电压        | 500 V              |
| 额定输入电流        | 498 A              |
| 额定直流电流        | 600 A              |
| 励磁            |                    |
| 励磁功率单元        | 励磁功率单元 1Q（标准）      |
| 额定输入电压        | 2AC 480V           |
| 额定直流电流        | 25 A               |
| 变频器           |                    |
| 工作制           | 4 象限模式             |
| 额定功率          | 300 kW             |
| 额定直流电流下的功率损耗  | 1,909 W            |
| 防护等级          | IP00               |
| 海拔            | 1,000 m            |
| 尺寸（高 x 宽 x 深） | 625 x 268 x 275 mm |
| 约重            | 31 kg              |

| 查找值       |                |
|-----------|----------------|
| 安装方式      | 内置设备           |
| 电枢额定电压    | 520 V          |
| 电枢额定电流    | 600 A          |
| 额定励磁电压    | 320 V          |
| 额定励磁电流    | 25 A           |
| 交流电源最大过电压 | 0 %            |
| 海拔        | 1,000 m        |
| 冷却剂温度     | 40 °C          |
| 工作制       | 4 象限模式         |
| 负载等级      | DC I 级（不间断工作制） |