



图像类似
Figure similar

SINAMICS DCM 数据表 Data sheet for SINAMICS DCM

订货号 : **6RA8087-6GS22-0AA0**
Article No. :

客户订单号 :
Client order no. :
西门子订单号 :
Order no. :
报价号 :
Offer no. :
注释 :
Remarks :

物品号 :
Item no. :
托运号 :
Consignment no. :
项目 :
Project :

额定数据 Rated data

电枢

Armature

额定输入电压 Rated supply voltage armature	575 V
额定直流电压 Rated DC voltage	690 V
额定输入电流 Rated input current armature	664 A
额定直流电流 Rated DC current	800 A

励磁

Field

励磁功率单元 Field power unit	励磁功率单元 1Q (标准) Field power unit 1Q (standard)
额定输入电压 Rated supply voltage field	2AC 480V
额定直流电流 Rated DC current	30 A

变频器

Converter

工作制 Mode of operation	2 象限模式 Two-quadrant operation
额定功率 Rated power	552 kW
额定直流电流下的功率损耗 Power loss	2,686 W
防护等级 Degree of protection	IP00
海拔 Installation altitude	1,000 m
尺寸 (高 x 宽 x 深) Dimensions (H x W x D)	700 x 268 x 311 mm
约重 Weight approx.	42 kg

查找值 Search values

安装方式

Type of construction

内置设备

Built-in unit

电枢额定电压 Rated voltage armature	600 V
电枢额定电流 Rated armature current	800 A
额定励磁电压 Rated excitation voltage	320 V
额定励磁电流 Rated excitation current	30 A
交流电源最大过电压 Max. overvoltage of the AC line supply	0 %
海拔 Installation altitude	1,000 m
冷却剂温度 Coolant temperature	40 °C
工作制 Mode of operation	2 象限模式 Two-quadrant operation
负载等级 Load class	DC I 级 (不间断工作制) Class DC I (uninterrupted duty)