



图像类似  
Figure similar

## SINAMICS DCM 数据表 Data sheet for SINAMICS DCM

订货号：**6RA8095-4GV62-0AA0**  
Article No.:

客户订单号：  
Client order no.：  
西门子订单号：  
Order no.：  
报价号：  
Offer no.：  
注释：  
Remarks：

物品号：  
Item no.：  
托运号：  
Consignment no.：  
项目：  
Project：

### 额定数据 Rated data

电枢 Armature	
额定输入电压 Rated supply voltage armature	575 V
额定直流电压 Rated DC voltage	600 V
额定输入电流 Rated input current armature	1,660 A
额定直流电流 Rated DC current	2,000 A
励磁 Field	
励磁功率单元 Field power unit	励磁功率单元 1Q (标准) Field power unit 1Q (standard)
额定输入电压 Rated supply voltage field	2AC 480V
额定直流电流 Rated DC current	40 A
变频器 Converter	
工作制 Mode of operation	4 象限模式 Four-quadrant operation
额定功率 Rated power	1,200 kW
额定直流电流下的功率损耗 Power loss	7,073 W
防护等级 Degree of protection	IP00
海拔 Installation altitude	1,000 m
尺寸 (高 x 宽 x 深) Dimensions (H x W x D)	883 x 453 x 505 mm
约重 Weight approx.	151 kg

### 查找值 Search values

安装方式 Type of construction	内置设备 Built-in unit
电枢额定电压 Rated voltage armature	600 V
电枢额定电流 Rated armature current	2,000 A
额定励磁电压 Rated excitation voltage	320 V
额定励磁电流 Rated excitation current	40 A
交流电源最大过电压 Max. overvoltage of the AC line supply	0 %
海拔 Installation altitude	1,000 m
冷却剂温度 Coolant temperature	40 °C
工作制 Mode of operation	4 象限模式 Four-quadrant operation
负载等级 Load class	DC I 级 (不间断工作制) Class DC I (uninterrupted duty)